




Trasformatori monofase di comando gamma ISP

Raffreddamento naturale in aria, utilizzo all'interno
 Avvolgimenti in rame smaltato

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza nominale	da 10 a 50VA
Tensione ingresso standard	230V (o altre a richiesta)
Tensione di uscita:	su richiesta
Frequenza:	50/60 Hz
Grado di protezione	IP00
Classe protezione	I
Classe isolamento	F
Temperatura ambiente	40°C
Sovratemperatura massimo	60°C
Caduta di tensione a pieno carico max	6%
Tensione c.c.:	6% max
Rendimento	> 95%
Raffreddamento	AN
Umidità relativa	95%
Altitudine massima	fino a 1000m s.l.m.
Normative applicate	EN61558-2-1; CEI 96-4
Terminali	Fili liberi (-FL) o morsettiere (-M) su richiesta



codice	Potenza VA	Dimensioni mm.						peso Kg.
		L	P	H	X	Y	Ø	
ISP010...	10VA	68	58	80	50	47	4	0.60
ISP015...	15VA	68	58	80	50	47	4	0.70
ISP020...	20VA	68	58	80	50	47	4	0.75
ISP025...	25VA	68	61	80	50	50	4	0.85
ISP030...	30VA	68	66	80	50	55	4	0.90
ISP040...	40VA	75	61	85	60	60	5	0.95
ISP050...	50VA	75	76	85	60	76	5	1.00

... la parte finale del codice di 3-4 cifre rappresenta la combinazione di tensione di ingresso e uscita e viene determinata al momento dell'ordine

Dati tecnici e immagini sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso