

TMIB249 – 3KVA TMIB267 – 4KVA

Trasformatori ad alto isolamento Monofase



(include componenti opzionali)

tecnologia
doppia uscita
bilanciata

trasformatore di isolamento con uscita bilanciata a Doppia fase + Terra
bassissimo rumore e minimo flusso disperso
grazie allo schermo elettrostatico in rame connesso a terra e uscita 115V + 115V + Terra bilanciata e
compatibile con qualsiasi componente elettronico
Scarica a terra i disturbi di rete e le armoniche generate dai componenti a valle del sistema

Ideale per HiFi, sistemi A/V professionali ed applicazioni di laboratorio

Trasformatore monofase di isolamento TMIB249-TMIB267

a raffreddamento naturale in aria tipo AN, impregnati in resina e tropicalizzati.

Avvolgimenti separati in RAME elettrolitico

SCHERMO ELETTROSTATICO IN RAME TRA PRIMARIO E SECONDARIO CONNESSO A MASSA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza nominale:	3000-4000VA
Tensione di ingresso:	230V
Tensione di uscita	230V (115V+115V)
Frequenza:	50/60 Hz
Grado di protezione del solo trasformatore:	IP00
Classe di protezione:	I
Classe termica di isolamento:	F
Classe termica dell'avvolgimento:	F-H
Temperatura ambiente:	40°C
Limite sovratemperatura max:	< 60°C
Caduta di tensione max:	3%
Tensione di corto circuito:	5% max
Rendimento	> 97%
Raffreddamento	AN
Umidità relativa max (senza condensa)	95%
Altitudine di funzionamento	fino a 1000mt. Slm senza derating
Direttive CEE	Dir. 2014/35/EU – Dir. 2014/30/EU (EMC)
Norme applicate:	EN 61558-1, EN61558-2-4

DOTAZIONI

MONTATO IN CONTENITORE METALLICO CHIUSO IP21	X
VERNICIATO NERO RAL9005 A POLVERI	X
MANIGLIE DI SOLLEVAMENTO	X
INTERRUTTORE AUTOMATICO IN INGRESSO 1P+N	X
MORSETTIERA DI INGRESSO	X
PROTEZIONE TERMICA/C.C. RIPRISTINABILE SU PRIMARIO TRASFORMATORE	X
Targa caratteristiche, manuale, certificato CE	X
VOLTMETRO DIGITALE CON LETTURA TENSIONE USCITA/CORRENTE/POTENZA/COS-PHI/ENERGIA	OPZ
PRESA MULTIPLA SCHUKO/ITALIA PROFESSIONALE	OPZ
Fusibile in uscita di portata adeguata alla potenza massima	OPZ
Scaricatori di sovratensioni	OPZ



Lato posteriore apparecchio (include elementi opzionali)



DIMENSIONI mm. 220X420Xh.200
COLORE VERNICIATURA: NERO 9005

Dati tecnici e immagini sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso