

Transformateur de sécurité monophasé dans un boîtier plastique IP55

Classe II – Série ALX

Les transformateurs de sécurité ALX répondent aux réglementations les plus strictes concernant l'alimentation électrique des systèmes à basse tension de sécurité (SELV), en particulier les systèmes d'éclairage, ainsi que pour les jardins, fontaines et piscines. Les transformateurs sont contenus dans un boîtier en plastique IP55 avec un joint qui garantit une protection totale contre les contacts directs et indirects ainsi que contre l'eau.


L'entrée et la sortie sont garanties par des presse-étouffes sur les côtés

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :

Puissance nominale	200VA à 500VA
Tension d'entrée	230V
Tension de sortie	12V ou 24V
Fréquence	50/60 Hz
Degré de protection	IP55
Classe de protection	II dans un boîtier en plastique
Classe d'isolation thermique	E
Classe d'enroulement thermique	F-H
Température ambiante maximale	40°C
Limite maximale de surchauffe	90°C
Chute de tension maximale	3,5%
Tension de court-circuit	6 % max
Performances	> 95 %
Couleur	RAL 7035 gris
Normes appliquées	CEI EN61558-1 / CEI EN61558-2-6
Normes appliquées pour les boîtes	 EN60670-22

ÉQUIPEMENT

Prédentie-toupes d'entrée / sortie
 Bornes interne
 Protection contre fusibles et thermique disponibles sur demande



CODAGE ET DONNÉES MÉCANIQUES

Puissance VA	Tension de sortie (secondaire) V		Dimensions mm			Poids kg.
	12V	24V	L	P	H	
200	ALX059039	ALX059285	200	185	190	4.5
300	ALX079039	ALX079285	200	185	190	7.5
500	ALX119039	ALX119285	200	185	190	9.0

Les données techniques et les images sont uniquement indicatives et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis préalable